

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO

Tipo:	☒ Equipamento ☐ Acessório		
Descrição:	FERRAMENTA COMBIANDA PCT 50 LINHA PENTHEON	Qtde.:	1
Código:		NCM:	84678900
Características:	Detalhes Número do artigo 151.002.421 Especificações básicas modelo PCT50 pressão de trabalho máx. 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi bateria incluídaSIM conectividade, aplicação móvel Desempenho máx. espalhamento vigor 1860 / 189.7 (kN/t) 418145 lbf min. espalhamento vigor (EN 13204) 43 / 4.4 (kN/t) 9667 lbf espalhando distância 380 mm 15 in máx. corte de abertura 320 mm 12.6 in máx. espremendo vigor87 / 8.9 (kN/t) 19558 lbf máx. força de tração 104 / 10.6 (kN/t)23380 lbf puxando distância 254 mm 10 in índice de protecção IP57 diretivas 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/53/EU força de corte teórica 670 / 68.3 (kN/t)150622 lbf Dimensões, peso e temperatura peso (excl. bateria) 18.9 kg 41.7 lb dimensão (AxBxC) 898 x 268 x 273 mm 35.4 x 10.6 x 10.7 in peso, pronto para uso (incl. bateria) 20.5 kg 45.2 lb Normas EN 13204 classificaçãoCK43/380J-20.5 NFPA 1960 capacidade de corte A7 B8 C8 D8 E8 F3 NFPA 1960 compatível yes EN 13204 capacidade de corte 1J 2J 3K 4K 5K EN 13204 compatível yes NFPA 1960, HPF 104 / 10.6 (kN/t)23380 lbf NFPA 1960, HSF 42.5 / 4.3 (kN/t) 9554 lbf NFPA 1960, LPF 79.7 / 8.1 (kN/t) 17917 lbf NFPA 1960, LSF 32.9 / 3.4 (kN/t) 7396 lbf		
Acessórios:	02 BATERIA , CARREGADOR BIVOLT, CABO MAGNETICO, CONJUNTO CORRENTE		
Aplicação:			

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Requisitos:
GARANTIA



