

CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO – CONFORME NORMA

NR13 - Estação móvel de lavagem do corpo e dos olhos projetado para atividades de risco e distantes de fontes de água, com: Tubulação em aço inoxidável ; Cilindro em aço inoxidável ; Capacidade para 75 litros de água; Crivo em aço inoxidável ; Acionamento manual através da placa empurre em aço inoxidável; Placa de sinalização em plástico PVC; Rodas para fácil manuseio; **CONTROLE DE VAZÃO AUTOMÁTICO** - Com regulador AUTOMÁTICO de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado. Passível de manutenção e limpeza.

ESGUICHOS LAVA-OLHOS - Os esguichos do lava-olhos devem ser em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água. **VÁLVULAS** - A válvula do chuveiro e do lava olhos é tripartida em aço inoxidável com esfera também em aço inoxidável sendo a do chuveiro de $\frac{3}{4}$ e a do lava-olhos de $\frac{1}{2}$ ". Todas as válvulas se abrem em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem o uso das mãos.

