

TIPO – Cabo HMPE

REFERÊNCIA – INTER HMPE 5000

FABRICANTE – Intercabos®

DIÂMETRO(MM) – 26 mm

DIÂMETRO EM POLEGADA – 1”

COMPRIMENTO – 5,00 metros

COMPRIMENTO (MM) – 5000 mm

COMPRIMENTO ÚTIL(MM) – 5000 mm

EXTREMIDADES – Com proteção em HMPE

MATÉRIA-PRIMA – Polietileno

CLASSE – Polímero

CONSTRUÇÃO – 12 pernas trançadas

CONJUNTO – Cabo em HMPE 26 mm Grommet, com 5000 mm com olhais.

QUANTIDADE DE PERNAS – 12 ramais

QUANTIDADE DE FIOS POR PERNAS – N/A

DISPOSIÇÃO DOS FIOS – Trançados

ACABAMENTO – Cobertura de corpo em poliéster e olhais em HMPE

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO – 21,6 TON

CARGA DE RUPTURA MÍNIMA – 106,0 TON

CARGA DE TRABALHO – 21,6 TON

FATOR DE SEGURANÇA – 5:1

EXTREMIDADES – Com proteção em HMPE

OLHAL – 400 mm

DESENHO – Desenvolvido pela Intercabos®

NORMA – ABNT NBR 10325:2013

NORMA DO OLHAL – N/A

CERTIFICADO – Intercabos®

APLICAÇÃO – Arraste de trilhos ferroviários.

OBSERVAÇÃO – Material fornecido com plaqueta de identificação.