

Folha de dados do produto

Especificações



APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, Gen 2, 42U, 1991H x 600W x 1070D mm, with Sides, Black

AR3100B2

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
número de unidade de rack	42U
equipamentos fornecidos	Material de fixação Key(s) Portas e painéis laterais com chaves iguais. Nivelamento de pés Montando hardware Casters pré-colocados Painel lateral

Físico

altura	1991 mm
largura	600 mm
profundidade	1070 mm
peso do produto	122,14 kg
Cor	Preto
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade Máxima de Montagem	914,9 mm
Profundidade Mínima de Montagem	190,5 mm
Largura do rack	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
carga admissível permanente	1020,6 kg dinâmico 1814,4 kg estático

Conformidade

Normas	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	212,8 cm
Package 1 Width	74,8 cm
Package 1 Length	115,8 cm
peso da embalagem (Lbs)	144,55 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	60
---------------------	----

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1 168 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	766 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	43 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	17 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	344 kg CO2 eq.

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão da vida útil	
Reparo	Não

Use Again

Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	97
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

