

REFERENCIAS			EMISSOES					CVRD		RESPONS.	DATA	Projeto Ferro Carajas			
PARA MONTAGEM VER DESENHO DF-313K-46-09591/00320			REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRICAO		BARDELLA	PROJ. MMM	16/08/05	TERMINAL MARITIMO DE PONTA DA MADEIRA PATIO DE ESTOCAGEM PATIO G, H & I – IMPLANTAÇÃO – ER – 313K – 04 ACIONAMENTO DA RODA DE CAÇAMBA PORCA		N.CVRD	REV.
			0	16/08/05	E	DOUGLAS	EMISSAO INICIAL			DES. OIZUMI	16/08/05			DF-313K-46-09591/01232	1
			1	14/09/07	G	UDNEI	CONFORME CONSTRUIDO			VER. PEGORARI	16/08/05			N.PROJ.	FOLHA
										APR. CELSO	16/08/05			DF-313K-46-09591/01232	1
			TIPO DE EMISSAO		(A) PRELIMINAR		(C) P/ CONHECIMENTO		(E) P/ CONSTRUCAO		(G) CONF. CONSTRUIDO				
					(B) P/ APROVACAO		(D) P/ COTACAO		(F) CONF. COMPRADO		(H) CANCELADO				
POS. OU BLOCO	QT.	DESCRIÇÃO-NORMA-MATERIAL (* = ACABADA)				CÓDIGO DO DESENHO OU CÓDIGO DO COMP.	MASSA DA POS./BL. (kg)	NOTAS:						UNID. TOLERÂNCIAS GERAIS mm DIN 7168m DIN 8570B	
		ABNT 4340					0,652	1 – SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM mm.							
								2 – BENEFICIADO C/ DUREZA 295–363 HB.							
								3 – FORNECER CERTIFICADOS DE: PROPRIEDADES QUÍMICAS DO MATERIAL. PROPRIEDADES MECÂNICAS DO MATERIAL. CURVA DE TRATAMENTO TÉRMICO.							
								4 – AS PRORPIEDADES MECÂNICAS DEVERÃO SER CONFORME NORMA ISO 898–1, CLASSE 10.9							
								5 – FORNECER 2 PEÇAS A MAIS POR LOTE DE MATÉRIA PRIMA PARA TESTE NA BSA.							
								6 – ESCALA 1:1							
								MARCAR EM UMA DAS FACES A SIGLA "HV" E A CLASSE DE RESISTÊNCIA "10.9".							