

**Monitor profissional MWL 7249**

- ». Painel LCD DID de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos (24/7);
- ». Borda com design ultrafino de 3,5 mm (2,3 mm nos lados esquerdo e superior e 1,2 mm nos lados direito e inferior);
- ». Processamento digital de alta fidelidade, com imagem de alto contraste e alto brilho;
- ». Filtro COMB 3D integrado e redução de ruído 3D;
- ». Interfaces abundantes HDMI, DVI, VGA, BNC, suportam loop de vídeo



TELA DE 49"



ALTO BRILHO



BORDA 3,5 MM



ALTO CONTRASTE



RESOLUÇÃO

OPERAÇÃO
24H POR DIA
7 DIAS POR SEMANA**Especificações técnicas**

Diagonal	49" (16:9)
Tecnologia LCD	ADS (Advanced Dimension Switching)
Resolução	1920 x 1080 (Full HD)
Largura de Borda	2,3mm (Superior/Esquerda), 1,2mm (Direita/Inferior)
Luz de Fundo	Direct LED
Brilho	500 cd/m ² (nits)
Contraste	1200:1
Densidade de Pixel	46 dpi
Ângulo de Visão	178° (horizontal) / 178° (vertical)
Tempo de Resposta	8 ms
Profundidade de Cor	8 bits (16,7 milhões)
Temperatura de Cor	10000 K
Vida Útil (MTBF)	50000 horas

Interface

Entradas	1x VGA (D-Sub), 1x CVBS (BNC - 720*576@60fps), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x RS232 (RJ45), 2x USB, 1x Entrada Áudio, 1x IR
Saídas	1x CVBS (720*576@60fps), 1x RS232 (RJ45), 2x HDMI, 1x VGA, 1x Saída de Áudio
Sinais de Controle	Infravermelho, RS232 modo duplo, suporta controle remoto via PC

Características Elétricas

Consumo (Padrão)	120 W
Consumo (Standby)	≤0.5W
Fonte de Alimentação	AC 90V~264V (+/-5%), 50/60 Hz

Características Mecânicas

Peso Bruto	28 kg
Peso Líquido	20 kg
Dimensões	1078,7 × 608,4 × 106,6 mm
Padrão VESA	600 x 400 mm

Características Ambientais

Temperatura de Operação	0°C a 50°C
Umidade Relativa de Operação	10% a 80%

Acessórios

Equipamentos que acompanham produto	Controle Remoto, Acessórios de Montagem da Extensão de Parede, Cabo de Força, Cabo HDMI 1.4 (2 metros), 2 Pilhas AAA, Manual, Folheto de Precaução.
-------------------------------------	---

Certificações

	FCC
	CE

Dimensões

