

## Especificação Técnica – HID FARGO DTC1250e

A **HID FARGO DTC1250e** é uma impressora de cartões PVC (crachás e cartões de identificação) por tecnologia **Direct-to-Card (DTC)**, indicada para empresas, escolas e órgãos públicos que necessitam de emissão de cartões com qualidade profissional.

### Características Gerais

- Tecnologia: Impressão direta no cartão (Direct-to-Card).
- Impressão: Colorida ou monocromática, borda a borda (edge-to-edge).
- Resolução:
  - 300 x 300 dpi (padrão)
  - 300 x 600 dpi (modo otimizado)
- Impressão simples face (standard) com opção de módulo para impressão frente e verso automáticos.

### Desempenho

- Considerada uma das impressoras mais rápidas da categoria.
- Produção de até 50% mais cartões que modelos equivalentes da mesma classe.

### Capacidade de Cartões

- Bandeja de entrada: até 100 cartões.
- Bandeja de saída: até 30 cartões (ou até 100 em determinadas configurações duplex).

### Tipos de Cartão Suportados

- Cartões PVC padrão CR-80.
- Espessura de 9 a 40 mil (0,229 mm a 1,016 mm). **Conectividade**
- USB 2.0.
- Opcional Ethernet com servidor de impressão interno.
- Opcional acessório Wi-Fi para modelos com Ethernet.

### Recursos de Segurança

- Criptografia AES-256 para proteção dos dados entre PC e impressora.

- Tecnologia Resin Scramble para impedir a recuperação de informações gravadas na fita utilizada.

### **Codificações Opcionais**

- Tarja magnética.
- Smart Card de contato.
- Smart Card sem contato (MIFARE®, iCLASS®, iCLASS SE®, entre outros).

### **Recursos Adicionais**

- Software HID FARGO Workbench para diagnóstico e manutenção.
- Compatível com cartões regraváveis (Erase & Rewrite).
- Suporte a ribbons ECO (ecológicos) de reposição.

### **Aplicações Típicas**

- Crachás corporativos.
- Cartões de acesso.
- Identificação de estudantes.
- Cartões de visitantes.
- Cartões de associados e fidelidade.

### **Dimensões e Peso**

- Dimensões aproximadas: **224 mm (L) × 453 mm (P) × 229 mm (A)**.
- Peso aproximado: **5,4 kg**.



•