

	Gerencia de Engenharia e Gestão de Ativos Pelotização	CLASSIFICAÇÃO USO INTERNO	UNIDADE DE TUBARÃO SE-1611001/MAP	
			Nº VALE FD-8040PZ-M-00019	PÁGINA 1/1
USINAS DE PELOTIZAÇÃO 1 - 3 PELOTAMENTO - TRANSPORTADOR AG38 - 3P19 MOTOREDUTOR - FOLHA DE DADOS PROJETO DETALHADO 15389740			Nº (CONTRATADA) 15389740	REV. 0

TE: TIPO		A - PRELIMINAR		C - PARA CONHECIMENTO		E - PARA CONSTRUÇÃO		G - CONFORME CONSTRUÍDO		
EMIÇÃO		B - PARA APROVAÇÃO		D - PARA COTAÇÃO		F - CONFORME COMPRADO		H - CANCELADO		
Rev.	TE	Descrição				Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data
0	C	PARA CONSTRUÇÃO				SG	SG	LAC	LAC	25/06/21

Instruções de Preenchimento pelo Fornecedor

I - O Fornecedor deve preencher a primeira coluna do campo "Proposto" com uma das opções a seguir: "A" (atendido) ou "D" (desvio).

II - Os itens assinalados como "D", assim como os esclarecimentos a estes pertinentes, devem obrigatoriamente ser informados pelo Fornecedor através da "Lista de Desvios", conforme definido na Seção 1 da Requisição Técnica. Para a apresentação de informações adicionais às contidas nesta Folha de Dados, o Fornecedor deve proceder da mesma forma.

III - As Notas Explicativas ao final da Folha de Dados são de preenchimento exclusivo do Emitente e não devem ser preenchidas pelo Fornecedor.

Fornecedor:	Proposta:
Identificação (TAG): AG38 - 3P19	Quantidade: 2

Item	Descrição	Un.	Especificado	Proposto
Identificação				
1	Fabricante	-	SEW	
2	Modelo	-	KA77BDRE132S4BE11	
3	Cor do equipamento	-	CINZA	
5	Temperatura	°C	40	
6	Umidade relativa	%	60	
Características de Operação				
7	Equipamento acionado	-	TRANSPORTADOR CORREIA	
8	Capacidade nominal	t/h	299	
10	Tipo de serviço	-	MEDIO	
Regime de trabalho				
11	Horas /dias	h/d	24	
12	Dias /ano	d/a	365	
13	Disponibilidade	%	95	
Alimentação elétrica				
14	Tensão	V	220/440	
15	Frequência	Hz	60	
17	Potencia do motor	kW	5,5	
Redutor(es)				
20	Torque no eixo de entrada (Potência instalada)	Nm	NA	
21	Torque eixo saída	Nm	1200	
22	Tipo	-	ENGRENAGENS CÔNICAS	
26	Relação de redução	-	40,4	
27	Diâmetro eixo de entrada	mm	NA	
27	Diâmetro do eixo de saída	mm	50	
27	Posição dos eixos	-	M1A	
28	Sentido de giro do eixo de saída visto do motor	-	NA	
29	Fator de serviço (sobre a potência instalada)	-	1,3	
30	Potência mecânica	kW	5,5	
37	Pontas de eixo prolongadas	-	NA	
39	Dreno de óleo com tubo de extensão	-	NA	
41	Mancais de rolamento com vedação tipo taconite	-	SIM	
42	Temperatura máxima do óleo lubrificante	°C	NA	
43	Resfriamento	-	NA	
Acessórios				
44	Visor de óleo	-	SIM	
45	Sistema de vedação reengraxável protegido contra poeiras nos eixos de entrada e saída	-	SIM	
46	Ventiladores de eixo	-	NA	
47	Peso Aproximado	kg	106	

OBS: Os proponentes deverão enviar todo dimensional necessários para avaliação quando da montagem no acionamento.