

A BPE300 é uma impressora térmica portátil, compacta e leve, que permite ser utilizada na fábrica ou transportada ao campo.

Em conjunto com o software Thermo Mark possibilita a identificação de uma grande variedade de etiquetas para bornes, cabos e componentes elétricos.

Também imprime tubo retrátil desde que se utilize os acessórios correspondentes na pág. 09



BPE300 - Especificações técnicas

Método de impressão:	Transferência térmica
Resolução:	203 ou 300 dpi
Processador:	32 Bit RISC CPU
Velocidade:	5 polegadas por segundo ou 100 mil etiquetas EFZ4x15 por hora
Memória RAM:	16 MB
Memória FLASH:	8 MB
Comunicação:	Porta USB Serial Ethernet (cabo de rede) Wi-Fi* e Bluetooth* (wireless)
Software:	Thermo Mark - Software de edição e criação de etiquetas
Acessórios disponíveis:	Cortador Automático (cutter)** Suporte desbobinador externo

Energia:	Seleção automática: 100-240 VAC. 50-60Hz
Temperatura de operação:	5°C até 40°C

Dimensões:	Comprimento: 25 cm Altura: 16,5 cm Largura: 19 cm
-------------------	---

Peso:	1,9 kg (sem suprlmentos)
--------------	--------------------------

Outros:	• Alinhamento de etiquetas à esquerda (sensor transmissivo à esquerda) • Alerta Sonoro que ajuda o operador a perceber rapidamente quando etiquetas e ribbon acabam. • Possui exclusivo botão 'C' que ajuda na calibração de suas etiquetas.
----------------	--

Conteúdo da caixa

	Descrição:	Código:
1 Un.	Impressora Thermo Mark	BPE300
1 Un.	Cabo USB	GDX USB
1 Un.	Fonte de energia com cabo	GDX FE
1 Un.	Ribbon resina preto	RBZ 160
1 Un.	Capa protetora	GDX CP
1 Un.	Caneta de Limpeza	GDX CL
1 Un.	Cabeça de impressão instalada 203 dpi	GDX C 203